

VENTOSE SERIE LAMIERA

 VENTOSE PER LAMIERA CON POMPA AD ARIA COMPRESSA
 SERIE CMV 2/S

- Ventose a vuoto continuo , funzionante con gruppo ad aria compressa
 - Struttura portante fissa in orizzontale
- Gruppo pompa a vuoto incorporata nella struttura
- Serbatoio di prevuoto
- Piastre tonde con regolazione longitudinale e trasversale
- (solo longitudinale nella serie L)
- Vacuometro di controllo presa del materiale
- Manico centrale per l'utilizzo da parte dell'operatore con comandi per la presa ed il rilascio del materiale
- Sistema di allarme acustico e visivo che segnala eventuali diminuzioni della pressione d'esercizio
- Fornite con dichiarazione CE ai sensi della direttiva macchine 98/37 CEE
- Alimentazione con connessione ad una presa di aria compressa
- alla pressione di 4-5 BAR

MODELLO	↓ CODICE	PORTATA		INGOMBRO mm				PESO PIASTRE	
		KG	C	Dmin	Dmax	Lmin	Lmax	KG	n°
CMV 2/8 S/1000	20105000	1000		500	1150	1600	2750	8	250
CMV 2/8 S/1500	20106000	1500		600	1200	1700	2800	8	300
CMV 2/12 S/2000	20110000	2000		600	1200	2200	4000	12	300