

VENTOSE SERIE LAMIERA

 VENTOSE PER LAMIERA CON POMPA AD ARIA COMPRESSA
 SERIE CMV 2/S


- Ventose a vuoto continuo , funzionante con gruppo ad aria compressa
Struttura portante fissa in orizzontale
- Gruppo pompa a vuoto incorporata nella struttura
- Serbatoio di prevuoto
- Piastre tonde con regolazione longitudinale e trasversale
- (solo longitudinale nella serie L)
- Vacuometro di controllo presa del materiale
- Manico centrale per l'utilizzo da parte dell'operatore con comandi per la presa ed il rilascio del materiale
- Sistema di allarme acustico e visivo che segnala eventuali diminuzioni della pressione d'esercizio
- Fornite con dichiarazione CE ai sensi della direttiva macchine 98/37 CEE
- Alimentazione con connessione ad una presa di aria compressa
- alla pressione di 4-5 BAR

MODELLO	* CODICE	PORTATA		INGOMBRO mm				PESO PIASTRE		
		KG	C	Dmax	Dmax	Lmin	Lmax	KG	n°	Ø mm
CMV 2/4 S/125	20111000	125		470	1070	950	1750		4	160
CMV 2/4 S/250	20101000	250		500	1150	950	1750		4	250
CMV 2/4 S/250 L	20107000	250				950	1750		4	250
CMV 2/4 S/500	20102000	500		600	1200	1000	1800		4	300
CMV 2/4 S/500 L	20108000	500				1000	1800		4	300